

## Dichiarazione di Performance

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

---

### Soudal Silirub Color

---

Revisione: 10/07/2019

Pagina 1 Di 5

Nr di riferimento DdP: 230010

Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:

**Soudal Silirub Color**

Destinazione d'uso o usi del prodotto da costruzione:

**Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno, destinazione d'uso a basse temperature.**

**Sigillante per applicazioni su vetro, destinazione d'uso a basse temperature.**

**Sigillanei per giunti su sanitari.**

Prodotto in conformità con le norme tecniche armonizzate applicabili:

**EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT-CC: CLASS 25LM**

**EN 15651-2:2012: Type G-CC: CLASS 25LM**

**EN 15651-3:2012: Type S: CLASS XS1**

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto, come indicato nell'Allegato V:

**Sistema 3: per caratteristiche essenziali**

**Sistema 3: per reazione al fuoco**

Nome e indirizzo di contatto del fabbricante, come richiesto dall'articolo 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Organismo accreditato:

**IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 ha effettuato la Determinazione del tipo di prodotto secondo il sistema 3.**

## Dichiarazione di Performance

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

### Soudal Silirub Color

Revisione: 10/07/2019

Pagina 2 Di 5

**Prestazioni Dichiarate: EN 15651-1:2012**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 10%	
Recupero elastico**	≥ 70%	
Proprietà elastiche - modulo a 23°C (N/mm <sup>2</sup> )	≤ 0.4	
Proprietà elastiche - modulo a -20°C (N/mm <sup>2</sup> )	≤ 0.6	
Proprietà elastiche - modulo a -30°C (N/mm <sup>2</sup> )	≤ 0.9	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C	NF	
Adesione/ coesione a temperature variabili	NF	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Allungamento alla rottura	≥ 25%	
Durabilità	Passi	

**Imballo:**

Metodo A

**Superficie:**

Alluminio  
Calcestruzzo

**Prestazioni Dichiarate: EN 15651-2:2012**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-2:2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 10%	
Proprietà elastiche - modulo a 23°C (N/mm <sup>2</sup> )	≤ 0.4	
Proprietà elastiche - modulo a -20°C (N/mm <sup>2</sup> )	≤ 0.6	
Proprietà elastiche - modulo a -30°C (N/mm <sup>2</sup> )	≤ 0.9	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C	NF	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Adesione/ coesione a temperature variabili	NF	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Adesione/coesione dopo l'esposizione a calore, acqua e luce artificiale	NF	
Resistenza alla compressione (N/mm <sup>2</sup> )**	0.26	
Durabilità	Passi	

## Dichiarazione di Performance

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

### Soudal Silirub Color

Revisione: 10/07/2019

Pagina 3 Di 5

**Imballo:**

Metodo A

**Superficie:**

Alluminio

Vetro

**Prestazioni Dichiarate: EN 15651-3:2012**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-3:2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 10%	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Adesione/ coesione a temperature variabili	NF	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Sviluppo microbiologico	0	
Durabilità	Passi	

**Imballo:**

Metodo A

**Superficie:**

Alluminio

Vetro

Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Firmato per conto del produttore da



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/07/2019

## Marcatura CE

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

Revisione: 10/07/2019

Pagina 4 Di 5



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Nr di riferimento DdP: 230010

EN 15651-1: 2012

EN 15651-2: 2012

EN 15651-3: 2012

Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno, destinazione d'uso a basse temperature.

Sigillante per applicazioni su vetro, destinazione d'uso a basse temperature.

Sigillanei per giunti su sanitari.

### Soudal Silirub Color

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT-CC: CLASS 25LM

EN 15651-2:2012: Type G-CC: CLASS 25LM

EN 15651-3:2012: Type S: CLASS XS1

#### Imballo:

Metodo A

#### Superficie:

Alluminio

Calcestruzzo

Vetro

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 10%	
Recupero elastico**	≥ 70%	
Proprietà elastiche - modulo a 23°C (N/mm <sup>2</sup> )	≤ 0.4	
Proprietà elastiche - modulo a -20°C (N/mm <sup>2</sup> )	≤ 0.6	
Proprietà elastiche - modulo a -30°C (N/mm <sup>2</sup> )	≤ 0.9	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione	NF	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C	NF	
Adesione/ coesione a temperature variabili	NF	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Adesione/coesione dopo l'esposizione a calore, acqua e luce artificiale	NF	
Allungamento alla rottura	≥ 25%	
Resistenza alla compressione (N/mm <sup>2</sup> )**	0.26	
Sviluppo microbiologico	0	
Durabilità	Passi	

## **Marchatura CE**

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

**Revisione: 10/07/2019**

**Pagina 5 Di 5**