

## Dichiarazione di Performance

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

---

### Soudal Soudacryl ST

---

Revisione: 14/07/2020

Pagina 1 Di 3

Nr di riferimento DdP: 231150

Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:

**Soudal Soudacryl ST**

Destinazione d'uso o usi del prodotto da costruzione:

**Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.**

Prodotto in conformità con le norme tecniche armonizzate applicabili:

**EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASS 12.5P**

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto, come indicato nell'Allegato V:

**Sistema 3: per caratteristiche essenziali**

**Sistema 3: per reazione al fuoco**

Nome e indirizzo di contatto del fabbricante, come richiesto dall'articolo 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Organismo accreditato:

**GINGER CEBTP, NB 0074 ha effettuato la Determinazione del tipo di prodotto secondo il sistema 3.**

## Dichiarazione di Performance

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

### Soudal Soudacryl ST

Revisione: 14/07/2020

Pagina 2 Di 3

Prestazioni Dichiarate: EN 15651-1:2012

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 25%	
Recupero elastico**	< 40%	
Proprietà elastiche - modulo a -30°C (N/mm <sup>2</sup> )	NPD	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C	NPD	
Adesione/ coesione a temperature costante	NF	
Allungamento alla rottura	≥ 100%	
Trazione di rottura dopo immersione in acqua	≥ 100%	
Durabilità	Passi	

**Imballo:**

Metodo A

**Superficie:**

Alluminio  
Calcestruzzo

Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Firmato per conto del produttore da



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 14/07/2020

## Marcatura CE

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

Revisione: 14/07/2020

Pagina 3 Di 3



NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

15

Nr di riferimento DdP: 231150

EN 15651-1: 2012

Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.

### **Soudal Soudacryl ST**

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASS 12.5P

**Imballo:**

Metodo A

**Superficie:**

Alluminio

Calcestruzzo

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Norme tecniche armonizzate</b>
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1: 2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 25%	
Recupero elastico**	< 40%	
Proprietà elastiche - modulo a -30°C (N/mm <sup>2</sup> )	NPD	
Proprietà elastiche mantenute dopo l'estensione a -30°C	NPD	
Adesione/ coesione a temperature costante	NF	
Allungamento alla rottura	≥ 100%	
Trazione di rottura dopo immersione in acqua	≥ 100%	
Durabilità	Passi	