

## Color Spray Marker 360°

Revision: 2/02/2021

Page 1 from 2

### Technical data

Consistenza	Aerosol
Sistema di polimerizzazione	Asciugatura
Totale contenuto solido	18% → 23,8%
Componenti organici volatili (VOC)	565.95 g/lit
Tempo di asciugatura* (23°C e 50% R.H.)	Dust dry after 10 min, tack-free after 20 min. Fully dried after 24 hours.
Resistenza alle temperature**	110 °C – 120°C
Temperatura di applicazione	5 °C → 35 °C
Resa	1,8-2,5 m <sup>2</sup>

\* Questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati. \*\* Queste informazioni si riferiscono al prodotto completamente polimerizzato.

### Descrizione prodotti

Vernice acrilica a rapida essiccazione, forte adesione alle superfici e elevata resistenza all'attrito.

### Proprietà

- Asciugatura rapida
- Forte adesione sulle superfici
- Elevata resistenza all'attrito
- Verniciabile
- Tappo di sicurezza che evita fuori-uscite accidentali di prodotto

### Applicazioni

Ideale per mappare, marcare o delimitare spazi, aree, corridoi in opere, officine, strade, parcheggi, impianti sportivi, legno o pallet

### Packaging

Colore: rosso, verde, giallo, arancione, blu e fucsia

Packaging: 500 ml aerosol

### Shelf life

3 anni in ambiente fresco e asciutto con temperature comprese tra +5°C e +25°C.

### Superfici

*Superfici:* tutte le più comuni superfici nel settore edile.

*Caratteristiche:* solida, asciutta, pulita, priva di polvere e grasso.

*Preparazione della superficie:* Rimuovere la polvere. Raccomandiamo un test applicativo preliminare.

### Metodo di applicazione

*Metodo di applicazione* Applicare su una superficie asciutta e priva di grasso, rimuovere prima la vecchia vernice sollevata e la ruggine. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Applicare su una superficie asciutta. Spruzzare ad una distanza di ca. 20 cm dall'oggetto. Agitare bene prima di applicare ogni strato.

### Raccomandazioni di salute e sicurezza

Prendi in considerazione la consueta igiene del lavoro. Utilizzare solo in aree ben ventilate.

### Avvertenze

Dopo l'uso, per pulire la valvola, spruzzare con la bombola capovolta per circa 3 secondi fino a quando non fuoriesce solo propellente. Eviterà così che la valvola si ostruisca con residui di acrilico.

Remark: This technical data sheet replaces all previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions are beyond our control, no liability under this publication is accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice.

---

## Color Spray Marker 360°

---

Revision: 2/02/2021

Page 2 from 2

### Responsabilità

Il contenuto di questa scheda tecnica è il risultato di test, monitoraggio ed esperienza. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. È responsabilità dell'utente determinare mediante i propri test se il prodotto è adatto all'applicazione.

Remark: This technical data sheet replaces all previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions are beyond our control, no liability under this publication is accepted. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. Soudal reserves the right to modify products without prior notice.