

## Soudaclean 20

Revisione: 19/06/2023

Pagina 1 Di 2

### Specificazioni

Base	Miscela solvente
Consistenza	Fluida
Densità	0,73 g/ml
Temperatura di applicazione	5 °C → 30 °C

(\*) questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati. \*\* Le informazioni si riferiscono al prodotto completamente polimerizzato.

### Descrizione prodotto

Soudaclean 20 è un detergente ad asciugatura rapida. Il detergente è adatto alla pulizia del PVC (telai di finestre) e di varie altre materie plastiche, come PMMA, PC, SAN, ABS.

Soudaclean 20 contiene un agente antistatico che scarica le superfici plastiche statiche e impedisce alle superfici pulite (telai di finestre in PVC) di attirare polvere e altro sporco.

### Proprietà

- Non dissolvente
- Effetto antistatico
- Essiccazione rapida
- Senza strisce
- Buona compatibilità con molti tipi di plastica
- Facile da usare a contatto con le guarnizioni di gomma all'interno e intorno alle finestre

### Applicazioni

- Pulizia della maggior parte dei tipi di telai, davanzali, rivestimenti, pannelli e finiture in PVC colorati in massa.
- Pulizia di varie plastiche, tra cui PVC, PMMA, PC, SAN e ABS.
- Come post-trattamento dopo l'uso di detergenti più dissolventi (ad es. Soudaclean 5 o 10).
- Per la rimozione di polvere, residui di pellicola protettiva, segni di matita e penna, residui di gomma, schiuma PU non indurita e residui di sigillante non induriti, catrame, bitume.

### Confezione

Colore: incolore

Confezione: Latta (metallo) da 1L

### Stoccaggio

Almeno 24 mesi in confezione chiusa e originale in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C

### Substrati

*Substrati:* telai di finestre in PVC colorato, PVC rigido, PMMA, PC, SAN, ABS

*Natura:* sporco.

*Preparazione superficie:* Non è necessario alcun pretrattamento.

### Metodo di lavorazione

*Metodo di applicazione:* Portare il prodotto a temperatura ambiente prima dell'applicazione. Tutte le superfici da trattare devono essere testate per verificarne la compatibilità prima dell'uso. Imbevete un panno di cellulosa o di cotone pulito, e liscio, di macchie e di pieghe con Soudaclean 20. Quindi è sufficiente pulire la superficie (dai contaminanti). Nel caso di macchie difficili, applicare più detergente sul panno, premere forte e strofinare con movimenti circolari. In alternativa, passare a un detergente a più alta dispersione (ad es. Soudaclean 10). Lavorare sempre con un panno pulito per evitare la contaminazione della superficie. Si noti che le superfici pulite con Soudaclean 20 possono ridurre l'adesione di sigillanti o adesivi a causa dell'agente antistatico integrato. Utilizzare il prodotto in un ambiente sufficientemente ventilato.

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

---

## Soudaclean 20

---

Revisione: 19/06/2023

Pagina 2 Di 2

**Raccomandazioni su salute e sicurezza**

Consultare la scheda tecnica del materiale e l'etichetta per maggiori informazioni. L'utente deve controllare che il prodotto sia adatto per l'applicazione specifica. Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Utilizzare solo in aree ben ventilate. Indossare sempre guanti e occhiali. Dopo il contatto con la cute, risciacquare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua. Ingestione: sciacquare la bocca con acqua corrente evitando di ingerire il liquido. Contattare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

**Note**

- Si consiglia di eseguire un test di compatibilità prima dell'applicazione.
- In caso di utilizzo su telai di finestre rivestiti (impiallacciati), è necessario assicurarsi che la pellicola non venga intaccata (mediante test preliminari).
- Non stoccare alla luce diretta del sole.

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.