

## Soudaclean 60

Revisione: 19/06/2023

Pagina 1 Di 2

### Specificazioni

Base	Miscela solvente
Consistenza	Fluido
Densità	0,70 g/ml
Temperatura di applicazione	5 °C → 30 °C

(\*) questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati. \*\* Le informazioni si riferiscono al prodotto completamente polimerizzato.

### Descrizione prodotto

Soudaclean 60 è un detergente ad asciugatura rapida. Il detergente è adatto per la pulizia e la rimozione di grasso di superfici verniciate a polvere e anodizzate (ad es. telai di finestre in alluminio), nonché di vari materiali plastici (ad es. telai di finestre in PVC) e di superfici laminate in pellicola (ad es. telai di finestre laminati in pellicola). Soudaclean 60 rimuove i residui di adesivo fresco (dopo l'incollaggio degli angoli), i residui di adesivo dalle pellicole di protezione, la schiuma PU non polimerizzata, ... .

### Proprietà

- Non dissolvente
- Adatto per profili di alluminio (finestre) verniciati a polvere e anodizzati
- Adatto per la maggior parte delle plastiche e dei metalli
- Buona compatibilità con molti tipi di superfici laccate
- Buona compatibilità con molti tipi di superfici laminate in fogli di alluminio
- Essiccazione rapida
- Senza strisce
- Non lascia residui

### Applicazioni

- Pulizia di telai di finestre in alluminio anodizzato e verniciato a polvere.
- Pulizia della maggior parte dei tipi di telai, davanzali, rivestimenti, pannelli e finiture in PVC colorati in massa e laminati in pellicola.
- Pulizia di superfici laccate nell'industria della lavorazione delle materie plastiche e dei metalli.

- Come post-trattamento dopo l'uso di detergenti più dissolventi (ad es. Soudaclean 5 o 10).
- Sgrassare le superfici nelle applicazioni per sigillatura o incollaggio.
- Per la rimozione di residui di adesivo fresco dopo l'incollaggio degli angoli.
- Per la rimozione di polvere, residui di pellicola protettiva, segni di matita e penna, residui di gomma, schiuma PU non indurita e residui di sigillante non induriti, catrame, bitume.

### Confezione

Colore: incolore

Confezione: Latta (metallo) da 1L

### Stoccaggio

Almeno 24 mesi in confezione chiusa e originale in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5°C e + 25°C

### Substrati

*Substrati:* Profili bianchi PVC delle finestre o rivestiti con pellicola, telai di finestre in PVC colorato, Profili (per finestre) in alluminio estruso, alluminio verniciato a polvere (laccato standard e struttura laccata), alluminio anodizzato, ABS, SAN, PC, PMMA, PVC rigido

*Natura:* sporco.

*Preparazione superficie:* Non è necessario alcun pretrattamento.

### Metodo di lavorazione

*Metodo di applicazione:* Portare il prodotto a temperatura ambiente prima dell'applicazione. Tutte le superfici da trattare devono essere testate per verificarne la compatibilità prima dell'uso. Imbevete un panno di cellulosa o di

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

---

## Soudaclean 60

---

Revisione: 19/06/2023

Pagina 2 Di 2

cotone pulito, e liscio, di macchie e di pieghe con Soudaclean 60. Quindi è sufficiente pulire la superficie (dai contaminanti). Lavorare sempre con un panno pulito per evitare la contaminazione della superficie. Utilizzare il prodotto in un ambiente sufficientemente ventilato.

### Raccomandazioni su salute e sicurezza

Consultare la scheda tecnica del materiale e l'etichetta per maggiori informazioni. L'utente deve controllare che il prodotto sia adatto per l'applicazione specifica. Adottare le comuni norme igieniche da laboratorio. Utilizzare solo in aree ben ventilate. Indossare sempre guanti e occhiali. Dopo il contatto con la cute, risciacquare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua. Ingestione: sciacquare la bocca con acqua corrente evitando di ingerire il liquido. Contattare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

### Note

- Si consiglia di eseguire un test di compatibilità prima dell'applicazione.
- Non stoccare alla luce diretta del sole.

Nota: Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e vengono presentate in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del grande numero di applicazioni possibili fuori dal nostro controllo, non possiamo assumere la responsabilità dei risultati ottenuti. Dal momento che il design, la qualità del substrato e le condizioni di processo vanno oltre il nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità in base alla presente pubblicazione. In ogni caso si raccomanda di eseguire esperimenti preliminari. Soudal si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.