Dichiarazione di Performance

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

Soudal Acrilico Legno

Nr di riferimento DdP: 230062

Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:
Soudal Acrilico Legno

Destinazione d'uso o usi del prodotto da costruzione:
Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.

Nome e indirizzo di contatto del fabbricante, come richiesto dall'articolo 11 (5):
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Authorised representative:
-

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto, come indicato nell'Allegato V:
Sistema 3: per caratteristiche essenziali
Sistema 3: per reazione al fuoco

Prodotto in conformità con le norme tecniche armonizzate applicabili:
EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASS 12.5P

Organismo accreditato:
GINGER CEBTP, NB 0074 ha effettuato la Determinazione del tipo di prodotto secondo il sistema 3.

Prestazioni Dichiarate: EN 15651-1:2012

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 30%	
Allungamento alla rottura	≥ 25%	
Trazione di rottura dopo immersione in acqua	≥ 100%	
Durabilità	Passi	

Imballo:
Metodo A
Superficie:
Alluminio
Calcestruzzo

Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabiltià del prodottore.

Firmato per conto del produttore da

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

CE

NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Nr di riferimento DdP: 230062

EN 15651-1: 2012

Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.

Soudal Acrilico Legno

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT: CLASS 12.5P

Imballo:
Metodo A
Superficie:
Alluminio
Calcestruzzo

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1: 2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 30%	
Allungamento alla rottura	≥ 25%	
Trazione di rottura dopo immersione in acqua	≥ 100%	
Durabilità	Passi	

Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:
Soudal Acrilico Legno

Destinazione d'uso o usi del prodotto da costruzione:
Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.

Nome e indirizzo di contatto del fabbricante, come richiesto dall'articolo 11 (5):
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

UK Authorised representative:
Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto, come indicato nell'Allegato V:
Sistema 3: per caratteristiche essenziali
Sistema 3: per reazione al fuoco

Prodotto in conformità con le norme tecniche armonizzate applicabili:
BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

UKAB:
4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.

Prestazioni Dichiarate: BS EN 15651-1:2012

Reazione al fuoco	Classe E	BS EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Durabilità	Passi	

Imballo:
Metodo A
Superficie:
Alluminio
Calcestruzzo

Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance. Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabiltià del prodottore.

Firmato per conto del produttore da

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

UK CA

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

BS EN 15651-1:2012

Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.

Soudal Acrilico Legno

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

Imballo:
Metodo A
Superficie:
Alluminio
Calcestruzzo

Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Durabilità	Passi	